

SIGNUM 2K-AG

Çift Komponent Serpme Yol Çizgi Makinası
Two CoponentCold Plastic Road Marking Machine

Çift Komponent Serpme
Cold Plastic Agglomerate



Sağ tarafta taşıyıcı teker olmaması aynı anda yan yana iki çizgi çizilebilmesine olanak verir. Böylece ikinci çizginin çizilmesi için, ilk çizginin kurumasının beklenmesine gerek kalmaz.

The absence of the supporting wheel on the right allows to make two lines side by side without having to wait for the drying of the first line.

TR TÜRKÇE

ENGLISH

Serpme çift komponent yol çizgileri için dizayn edilmiştir.

Designed for marking agglomerate line.

NASIL ÇALIŞIR?

İki component makinaya konulmadan önce kovada karıştırılır. Sertleştirici ise uygulama sırasında yavaş yavaş serpme haznesine eklenir. En iyi sonucun alınabilmesi için serpme haznesindeki malzeme miktarının sabit tutulması önemlidir.

HOW IT WORKS?

The 2 components must be manually pre-mixed in a bucket, so the catalyzed material have to be poured little by little into shoe during work. To get more uniform line is important to maintain constant the quantity of material in the shoe.

MAKİNA NASIL DÜZ GİDER?

Makinanın ön tekerleri normalde sabit konumda kilitlidir, dolayısı ile makina düz gider. Sağa sola manevra yapmak için, gidondaki elcik ile kilit açılır. Bunun yanında operatör, makinanın önünde yer alan hizalama çubuğu ile kaldırım, bordür, ip veya mevcut çizgi gibi bir referansı takip eder. Böylece düz bir çizgi sağlanmış olur.

HOW IT GOES STRAIGHT?

Front wheel of the machine is locked when it goes forward. Maneuver to right or left is possible by opening the lock with a grip on the handlebar. There is an alignment bar in front of the machine. Operator can follow a reference with this such as pavement, bordure, a rope or the existing line. Thus, a straight line can be ensured

TEKNİK ÖZELLİKLER

MOTOR

Motor Gücü	6.50 hp (4,85 kW) @ 3600 d/dk
Yakıt Tipi/Kapasite	Kurşunsuz Benzin 3,6 Lt

ENGINE

Engine Power	6.50 hp (4,85 kW) @ 3600 rpm
Fuel Type/Capacity	Gasoline 3,6 Lt

EKİPMANLAR

Cam Küreciği Tankı	27 Lt
Cam Küreciği Dağıtıcı Makarası	Makina hızına bağlı olarak değişken cam küreciği debisi. Serpme kontrolünden bağımsız kontrol.
Askılı Serpme Haznesi	Opsiyonel ekipman listesindeki serme haznesi genişliklerine göre malzeme miktarını ayarlanabilir.
Makara (değiştirilebilir dişli)	Tüm çizgi yüzeyinde malzemenin düzgün dağılımını sağlar. Makara hızı iki değişken çaplı kasnak ile ayarlanabilir.

EQUIPMENTS

Glass Beads Tank	27 Lt
Bead Distribution Roller	Quantity of beads depending on speed. Lever control on handlebars, independent from the control of shoe
Overhanging shoe	Adjustable opening for regulation of material to apply line width to be chosen among available widths.
Roller (replaceable teeth)	Assures a uniform distribution of plastic on whole stripe surface. The roller speed is adjustable through two variable diameter pulleys.

OPSİYONEL EKİPMAN

Serpme Haznesi	10 cm
	12 cm
	15 cm
	20 cm
	25 cm
	30 cm
	40 cm
	50 cm

OPTIONAL EQUIPMENT

Agglomerate Shoe	10 cm
	12 cm
	15 cm
	20 cm
	25 cm
	30 cm
	40 cm
	50 cm

ÖLÇÜLER

Uzunluk	120 cm
Genişlik	118 cm
Yükseklik	116 cm
Ağırlık	175 kg

DIMENSIONS

Length	120 cm
Width	118 cm
Height	116 cm
Weight	175 kg

Teknik özelliklerde değişiklik hakkı saklıdır.
Ürün resmi opsiyonel bazı donanımları gösterebilir.

We reserve the right to change technical properties.
Product picture may be shown with optional equipment.

SIGNUM Yol Makina'nın tescilli markasıdır.

SIGNUM is registered trademark of Yol Makina.